



BANCO ASPIRATO 2 o 4 posti
ASPIRATED BENCH for 2 or 4 station



BANCO ASPIRATO 2 o 4 posti

Il banco è una macchina progettata e costruita per postazioni di lavoro che producono polveri (smerigliatura con flessibile).

Essa è dotata di cappottine trasparenti aspirate nelle quali è possibile introdurre le mani, il flessibile e i prodotti da lavorare in modo tale che rimanga fuori il resto del corpo (la cappottina trasparente aspirata è una separazione fisica tra zona lavoro ed apparato respiratorio dell'operatore).

Il sistema di filtraggio è composto da una serie di maniche filtranti e da un filtro assoluto al quale affluiscono le correnti di aria prefiltrate delle postzioni di lavoro. Le polveri filtrate si raccolgono in appositi cassettei estraibili nella parte inferiore della macchina.

ASPIRATED BENCH for 2 or 4 station

The bench is a machine designed and built for workstations that produce dust (grinding with hose).

It is equipped with transparent aspirated canopies in which it is possible to introduce the hands, the hose and the products to be processed in such a way that the rest of the body remains outside (the transparent aspirated canopy is a physical separation between the work area and the respiratory apparatus of the operator).

The filtering system is composed by a series of filtering sleeves and by an absolute filter to which the pre-filtered air streams of the workstations flow. The filtered powders are collected in special removable drawers in the lower part of the machine.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Numero posti / <i>Number of seats</i>	2 oppure 4 / <i>2 or 4</i>
Potenza aspiratore <i>Suction power</i>	1,2 Kw
Portata aspiratore <i>Aspirator flow rate</i>	3000 m³/H
Prevalenza aspiratore <i>Aspirator prevalence</i>	51 mm H₂O
Illuminazione con plafoniere stagne <i>Lighting with watertight ceiling lights</i>	A richiesta / <i>Upon request</i>
Alimentazione elettrica <i>Power supply</i>	380 V - 50 Hz + terra <i>380 V - 50 Hz + earth</i>